

ВМ

Смесительные модули для жидкостного отопления



Станции управления с циркуляционным насосом для подключения систем отопления площадей до 200 м²; идеальны также для последующего устройства систем подпольного отопления.

При использовании системы со смесительными модулями ВМ высокая температура на подаче радиаторного контура (например, 70 °С) снижается до требуемого подпольной отопительной системой значения (например, 45 °С) непосредственно в отапливаемой зоне. Отсутствие второй, отдельной трубопроводной системы для подпольного низкотемпературного отопления обеспечивает значительную экономию затрат.

Это позволяет к тому же исключить применение отдельного распределительного коллектора от котла к полу с соответствующим смесителем.

Данная система идеальна при необходимости проведения реконструкций или капитальных ремонтов, поскольку даёт возможность значительно сократить объём работ.

Применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в жилых зданиях

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.lowara.nt-rt.ru || почта: wro@nt-rt.ru