

Циркуляционные насосы серии LMZ

Сдвоенные насосы ин-лайн

Описание

К серии **LMZ** относятся одноступенчатые моноблочные циркуляционные насосы в сдвоенном корпусе (ин-лайн), оснащенные электродвигателем IEC.

Изделия данной серии приспособлены для работы с горячей и холодной чистой водой, слабозагрязненными жидкостями (без крупных взвешенных частиц), конденсатами и др., температурой до +140° С. В процессе эксплуатации показатели напора составляют 85 м, а подачи - до 350 м³/ч.

Успешно используются в системах фильтрации, подачи воды в промышленности, строительстве и др.

Характеристики

Подача :	до 350 м ³ /ч
Напор:	до 85 м
Электропитани:	трёхфазный
Мощность:	до 18 кВт
Максимальное рабочее давление:	16 бар
Температура перекачиваемой жидкости:	до 140 °С



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.lowara.nt-rt.ru | почта: wro@nt-rt.ru