

## Ready

### Погружные насосы для строительства

#### Описание

К серии **Ready** относится **погружной центробежный насос**, способный перекачивать загрязненную воду (диаметр взвешенных твердых частиц до 35 мм) и жидкости с содержанием песка.

В процессе эксплуатации показатели напора данных моделей достигают 14 м, а подачи - 25 м<sup>3</sup>/ч. Эти насосы способны работать в режиме погружения на 5 м с жидкостями до +35° С.

Они надежны в использовании и, благодаря гидравлической части из полиуретанового технополимера, устойчивы к износу.

#### Характеристики

Подача :	до 25 м <sup>3</sup> /ч
Напор:	до 14 м
Электропитание:	однофазный 50 Гц
Мощность:	от 0,40 кВт до 0,90 кВт
Температура перекачиваемой жидкости:	до 35° С
Максимальная глубина погружения:	5 м
Свободный проход:	до 35 мм



#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.lowara.nt-rt.ru](http://www.lowara.nt-rt.ru) || почта: [wro@nt-rt.ru](mailto:wro@nt-rt.ru)