

## Конденсатный насос TP 1

### Конденсатный насос

#### Описание

В серию **TP1** входят циркуляционные конденсатные насосы с шаровым двигателем, обеспечивающим минимальный уровень шума в процессе работы и высокую производительность. Показатели подачи насосов TP1 достигают 0,45 м<sup>3</sup>/ч, а напора - 5 м.

Характеризующиеся экономичностью, удобством в использовании и высоким качеством, модели данной серии успешно используются в системах подачи воды, кондиционирования воздуха, для конденсационных котлов и др.

#### Характеристики

Подача :	до 0,45 м <sup>3</sup> /ч
Напор:	до 5 м
Электропитание:	однофазный и трёхфазный 50 Гц
Мощность:	до 0,03 кВт
Максимальное рабочее давление:	10 бар
Температура перекачиваемой жидкости:	до 60 °С



#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.lowara.nt-rt.ru](http://www.lowara.nt-rt.ru) | почта: [wro@nt-rt.ru](mailto:wro@nt-rt.ru)